

RTR Slimline –  
schlank wie nie,  
zuverlässig wie immer.

NEU



**EBERLE**

[www.eberle.de](http://www.eberle.de)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Für mich die schlanke Alternative



**RTR Slimline**

Konventioneller  
Unterputzregler

Es muss nicht immer ein Unterputzregler sein, wenn es an der Wand schlanke zugehen soll. Mit dem RTR Slimline bieten wir die schlanke Alternative, die mit nur 18,5 mm Aufbauhöhe extrem flach und dank bewährter Bimetall-Technologie absolut zuverlässig ist. Das Design des RTR Slimline ist zeitlos modern, weshalb er sowohl bei Renovierungen als auch bei modernen Neubauten im privaten und gewerblichen Bereich für Ästhetik sorgt.

**Entscheiden auch Sie sich für unsere kostengünstige, leistungsstarke und schlanke Alternative und begeistern Sie Ihre Kunden mit dem RTR Slimline.**



# Maßstäbe setzen

Der neue RTR Slimline setzt bei der Raumtemperaturregelung neue Maßstäbe. Schlank wie nie vereint er Ästhetik und Leistung aufs Beste.

Bewährte Bimetall-Technologie, eine einzigartig hohe 5 A-Schaltleistung, eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz und eine sehr geringe Aufbauhöhe von nur 18,5 mm machen ihn zur perfekten Lösung für die Wohn- und Geschäftsräume Ihrer Kunden – und auch für Sie. Denn Sie profitieren von der einfachen Installation und der zuverlässigen Technik.

**Setzen auch Sie Maßstäbe mit dem neuen RTR Slimline!**



## Zuverlässigkeit

Bewährte Bimetall-Technologie



## Zeitersparnis

Klemmenblock für Leiterquerschnitt bis 2,5 mm<sup>2</sup>




## Komfort

Unverlierbare Schraube



## Designfreiheit

Schlank und elegant




## Breites Einsatzspektrum

Hohe 5 A Schaltleistung




## Energieeffizienz

Senkt die Energiekosten



## Einfache Montage

Vierfachbefestigung




## Nachhaltigkeit

Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus



# Generation Slimline

## RTR-S 6121



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Maße: 76x76x18,5 mm


### RTR-S 6121-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1101 51 100

### RTR-S 6121-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1101 51 600

## RTR-S 6124



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- mit Temperaturabsenkung\*
- Maße: 76x76x18,5 mm


### RTR-S 6124-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1102 51 100

### RTR-S 6124-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1102 51 600

## RTR-S 6124-24V



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 24V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- mit Temperaturabsenkung\*
- Maße: 76x76x18,5 mm


### RTR-S 6124-24-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1102 21 100

### RTR-S 6124-24-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1102 21 600

## RTR-S 6202



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 230 V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Schalter Ein / Aus
- Kontroll-Lampe Heizen
- mit Temperaturabsenkung\*
- Maße: 76x76x18,5 mm


### RTR-S 6202-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1104 51 100

### RTR-S 6202-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1104 51 600

## RTR-S 6721



- 5 ... 30 °C
- Wechsler
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Maße: 76x76x18,5 mm


### RTR-S 6721-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1701 51 100

### RTR-S 6721-6 Aktivweiß

Art.Nr.: 131 1701 51 600

## RTR-S 6724



- 5 ... 30 °C
- Wechsler
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- mit Temperaturabsenkung\*
- Maße: 76x76x18,5 mm

### RTR-S 6724-1 Polarweiß:


Art.Nr.: 131 1707 51 100

### RTR-S 6724-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1707 51 600

\* Ansteuerung über externe Schaltuhr  
Polarweiß RAL 9010/Aktivweiß RAL 9016

## RTR-S 6731



- 5 ... 30 °C
- Wechsler
- AC 230V
- Schalter Heizen/Kühlen
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Maße: 76x76x18,5 mm

### RTR-S 6731-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1705 51 100

### RTR-S 6731-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1705 51 600


## RTR Slimline vs. RTR 6000

18,5 mm

25,5 mm

ca. 30%  
schlanker

Life Is On



468 931 004 335 – 11/20 – Irrtum und Änderungen vorbehalten

[www.eberle.de](http://www.eberle.de)  
[info.eberle@se.com](mailto:info.eberle@se.com)

EBERLE Controls GmbH  
Klingenhofstraße 71  
D-90411 Nürnberg  
T +49(0)911 56 93 0  
F +49(0)911 56 93 536  
E-Mail: [info.eberle@se.com](mailto:info.eberle@se.com)  
[www.eberle.de](http://www.eberle.de)